

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

KELLY-MOORE_PREMIUM PROFESSIONAL INTERIOR PAINT

КРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

Линейка профессиональных акрил-латексных красок с высокими малярно-техническими свойствами.

Для помещений с высокими эксплуатационными нагрузками. Поможет быстро и качественно преобразить жилые или коммерческие помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Ultra-Low VOC формула (очень низкое содержание ЛОВ) нетоксична, без запаха при нанесении;
- самогрунтующаяся и укрывистая, для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;
- идеальное сцепление с поверхностью;
- герметизирует и заполняет пористые поверхности, что позволит достигнуть качественной ровного красочного слоя;
- высокопрочная и износостойкая, устойчива к механическому воздействию и стойкая к образованию царапин и сколов;
- моющаяся (влажная уборка с моющими средствами с щеткой);
- не выцветает и не тускнеет при многократной влажной уборке;
- паропроницаемая;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к голым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, обои под покраску, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для окрашивания новых или ранее окрашенных стен и потолков.

Для бытовых и коммерческих помещений, подвергающихся частому загрязнению и интенсивной эксплуатации:

* в жилых помещениях (кухня, коридор, гостиная, прихожая, спальня, санузел, цокольный этаж);

*в офисах и коммерческих помещениях (детские и медицинские учреждения, столовые и кафе и рестораны, магазины, офисы, отели, выставочные площадки, производственные помещения, склады и др.).

БЛЕСК

FLAT- глубоко матовое покрытие (степень блеска менее 5% при 60°).

LOW SHEEN- матовое покрытие (степень блеска 5-10% при 60°).

EGGSHELL- эффект яичной скорлупы (степень блеска 10-20% при 60°).

КОЛЕРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: существует 3 базы для колеровки

База WHITE - для колеровки в светлые пастельные тона;

Добавление колорантов не более 118 мл/3,78 л.

База NEUTRAL- база для колеровки нейтральная (не пигментированная) для ярких и насыщенных оттенков;

Добавление колорантов 118мл- 236мл /3,78 л.

База DEEP – база для колеровки в средние и насыщенные оттенки.

Добавление колорантов 236мл – 354мл /3,78 л.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя по подготовленной поверхности. При нанесении 2-го слоя расход существенно уменьшается.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 9,5-11мм, краскопульт, безвоздушный распылитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% акриловый полимер, диоксид титана, вода
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	44-47%
Плотность	1,46 кг/л
ЛОВ	<2 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время отверждения полное	14 дней
Кол-во слоев	1-2 слоя
Расход (кв.м.) на 1 слой	9,5-10,5 кв.м./л
Визуальный эффект	Идеально гладкое покрытие степени блеска: <ul style="list-style-type: none">• Flat – ультраматовая• Low Sheen – низкий блеск• Eggshell – эффект яичной скорлупы
Базы	<ul style="list-style-type: none">• White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов)• Deep – для насыщенных тонов• Neutral – для ярких, глубоких оттенков
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10°C до 37°C и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием, для равномерного распределения осевшего пигмента и сухого остатка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

При использовании нескольких банок колерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

*второй слой создает эффектное покрытие прочную защитную пленку.

Разбавление краски не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 14 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней.

При плохой циркуляции воздуха (отсутствие проветривания) и уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потёки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на: www.kelly-moore-com.